

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Para mayores de 10 años
- Motor de 4 tiempos, 90 cc y refrigeración por aire
- Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
- Suspensión delantera independiente de trapecio
- Arranque eléctrico con arranque de retroceso
- Limitador del acelerador integrado



 Rojo Can-Am

MOTOR	90
Tipo	Motor de 4 tiempos monocilíndrico de 89,5 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Carburación
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), marcha adelante/punto muerto/marcha atrás
Grupo motopropulsor	Cadena impulsada/eje sólido Sistema eléctrico y de arranque
Dirección asistida	N/A
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Trapezio independiente de 3,4 pulgadas (8,6 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo basculante de 6,3 pulgadas (16 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite
NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Duro Thrasher 19 x 7 x 8 pulgadas (48,3 x 17,8 x 20,3 cm)
Neumáticos traseros	Duro Power Trail 18 x 9,5 x 8 pulgadas (45,7 x 24,1 x 20,3 cm)
Llantas	Acero de 8 pulgadas (20,3 cm)
FRENOS	
Delanteros	Freno de tambor doble
Traseros	Freno de tambor individual

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	250 lb (113 kg)
L x An x Al	59,8 x 35,6 x 36,8 pulgadas (152 x 90,5 x 93,5 cm)
Distancia entre ejes	39 pulgadas (100 cm)
Altura del chasis al suelo	8.3 pulgadas (21,1 cm) bajo el bastidor/ 4,5 pulgadas (11,4 cm) bajo el eje trasero
Altura del asiento	27 pulgadas (68,5 cm)
Capacidad del portaequipajes	N/A
Capacidad de almacenaje	Delantero: 0,7 gal (2,7 L)
Capacidad de remolque	N/A
Depósito	1,6 gal (6 L)


PRESTACIONES	
Manómetro	Luces de punto muerto y marcha atrás
Instrumentación	N/A
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	Luces de día
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Para mayores de 10 años
- Motor de 4 tiempos, 90 cc y refrigeración por aire
- Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
- Doble trapecio de 43 pulgadas (109,2 cm) de ancho con amortiguadores HPG con depósito externo con 7 pulgadas (17,8 cm) de recorrido
- Brazo basculante de 41 pulgadas (104,1 cm) de ancho con amortiguadores HPG con depósito externo con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
- Arranque eléctrico con arranque de retroceso
- Limitador del acelerador integrado
- Almohadilla cuadrada del manillar de estilo competición
- Soporte elevador del manillar (+1 pulgada [2,54 cm])
- Parachoques delantero de aluminio con placa de matrícula
- Parrillas apoyapiés
- Estribos articulados de competición
- Escape de estilo deportivo
- Funda para asiento y gráficos del pack X



 Negro y rojo Can-Am

MOTOR	90
Tipo	Motor de 4 tiempos monocilíndrico de 89,5 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Carburación
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), marcha adelante/punto muerto/marcha atrás
Grupo motopropulsor	Cadena impulsada/eje sólido Sistema eléctrico y de arranque
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio con 7 pulgadas (17,6 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	HPG con depósito externo
Suspensión trasera	Brazo basculante de 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	HPG con depósito externo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Kenda Claw 20 x 6 x 10 pulgadas (48,3 x 17,8 x 25,4 cm)
Neumáticos traseros	Kenda Claw 18 x 10,5 x 8 pulgadas (45,7 x 26,7 x 20,3 cm)
Llantas	Aluminio de 8 pulgadas (20,3 cm)

FRENOS	
Delanteros	Frenos hidráulicos de doble disco
Traseros	Frenos hidráulicos de disco individual

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	250 lb (113 kg)
L x An x Al	59,8 x 43,7 x 38,2 pulgadas (152 x 111 x 97 cm)
Distancia entre ejes	39 pulgadas (100 cm)
Altura del chasis al suelo	8,3 pulgadas (21,1 cm) bajo el bastidor/ 4,5 pulgadas (11,4 cm) bajo el eje trasero
Altura del asiento	27 pulgadas (68,5 cm)
Capacidad del portaequipajes	N/A
Capacidad de almacenaje	Delantero: 0,7 gal (2,7 L)
Capacidad de remolque	N/A
Depósito	1,6 gal (6 L)


PRESTACIONES	
Manómetro	Luces de punto muerto y marcha atrás
Instrumentación	N/A
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	N/A
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero de aluminio con placa de matrícula Soporte elevador del manillar (+1 pulgada [2,54 cm]) con almohadilla cuadrada del manillar de estilo competición Parrillas reposapiés Estribos articulados de competición

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Para mayores de 14 años
- Motor de 4 tiempos, 249,4 cc, refrigeración líquida
- Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Amortiguadores delanteros y traseros con ajuste de precarga
- Encendido electrónico



 Negro y rojo Can-Am

MOTOR	250
Tipo	Motor de 4 tiempos monocilíndrico, 249,4 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Carburación
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), marcha adelante/punto muerto/marcha atrás
Grupo motopropulsor	Eje impulsado por cadena/macizo
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio con 5,5 pulgadas (14 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo basculante de 6,7 pulgadas (17 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Kenda 22 x 7 x 10 pulgadas (55,9 x 17,8 x 25,4 cm)
Neumáticos traseros	Kenda 20 x 11 x 9 pulgadas (50,8 x 27,9 x 22,9 cm)
Llantas	Delantero: aluminio plateado de 10 pulgadas (25,4 cm)/ Trasero: aluminio plateado de 9 pulgadas (22,9 cm)

FRENOS	
Delanteros	Frenos hidráulicos de doble disco
Traseros	Freno hidráulico de disco individual

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	429 lb (195 kg)
L x An x Al	72 x 40,5 x 43,5 pulgadas (183 x 103 x 110,5 cm)
Distancia entre ejes	47 pulgadas (118,7 cm)
Altura del chasis al suelo	10,2 pulgadas (26 cm) centro de ATV
Altura del asiento	31,5 pulgadas (80 cm)
Capacidad del portaequipajes	N/A
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	N/A
Depósito	3,3 gal (12,5 L)

PRESTACIONES	
Manómetro	Luz de punto muerto, marcha atrás aceite y temperatura
Instrumentación	N/A
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	2 faros (35 W) con luz trasera y luz de freno
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP