

can-am

MAVERICK SPORT DPS 1000R

2021

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AUDAZ	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y caja de cambios robustos • Mayor confort y prácticas funciones • Diseño Can-Am
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones y manejo fáciles • Suspensión diseñada para mejores prestaciones • Chasis muy resistente
SEGURO DE SÍ MISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Perfectamente adecuado • Mejor protección • Más aventura y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 90,6 pulgadas (230 cm) Distancia entre ejes • Altura del chasis al suelo de 12 pulgadas (30,5 cm) • Hasta 12 in (30,5 cm) de recorrido de la suspensión • Amortiguadores FOX† 2.0 PODIUM RC2† • Modo ECO™ o Sport • Llave D.E.S.S. RF con botón de encendido y apagado • Puertas de media altura de alta gama • Guardabarros
ESPECIFICACIONES DEL PACK DPS T	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección asistida dinámica (DPS™) • 62 pulgadas (157,5 cm) de ancho • Asientos ErgoPrint con toques de color • Velocidad máxima por encima de 60 km/h • Diferencial abierto frontal con control de tracción del freno (BTC) • Diferencial trasero bloqueable • Neumáticos Maxxis Liberty de 28 x 10-14 • Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado • Guardabarros • Enganche y bola de remolque traseros • Conexión en el remolque de 7 terminales (12 V) • Red (en lugar de puertas) • Luces traseras LED con efecto halo Bocina, luz larga y de posición, retrovisor derecho e izquierdo, placa de matrícula, gancho en el parachoques delantero, detector de asiento del conductor • Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC) • Control de tracción dinámico (BTC + DTC) • Control de tracción dinámica (el TCS se puede desconectar)



■ Negro Triple

MOTOR 1000R	
Tipo	Motor V2 Rotax® de 95 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida y catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CTV) con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial frontal abierto y control de tracción de frenos (BTC)/diferencial trasero bloqueable
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente modos SPORT y ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora/11,5 pulgadas (29,2 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.0 PODIUM
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/12 pulgadas (30,5 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 2.0 PODIUM
NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Neumáticos Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Neumáticos Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles ventilados de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón y Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)
Traseros	Frenos de disco dobles ventilados de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón y Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	1405 lb (637,3 kg)
Chasis/jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
L x An x Al	119 x 62,1 x 71,1 pulgadas (302,2 x 157,8 x 180,6 cm)
Distancia entre ejes	90,6 pulgadas (230,1 cm)
Altura del chasis al suelo	12 pulgadas (30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	300 lb (136 kg)
Capacidad de remolque	1500 lb (680 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 5,3 gal (20,2 L) Guantera: 4,1 gal (15,6 L) Compartimento del conductor: 0,4 gal (1,5 L) Consola central y sujetavasos: 0,8 gal (3,1 L)
Depósito	10 gal (38 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, combustible, posición de las marchas, modo ECO™/SPORT, indicador de la selección de 4x4 y del cinturón de seguridad, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, tensión de la batería y temperatura del motor
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado
Magneto	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques de aluminio frontal integrado Puertas de media altura de alta gama Protector de chasis completo Guardabarros
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados.™, " y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrve GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de discontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte con su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AUDAZ	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y caja de cambios robustos • Mayor confort y prácticas funciones • Diseño Can-Am
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones y manejo fáciles • Suspensión diseñada para mejores prestaciones • Chasis muy resistente
SEGURO DE SÍ MISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Perfectamente adecuado • Mejor protección • Más aventura y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 60 pulgadas (152,4 cm) de ancho • 120,6 pulgadas (306,3 cm) Distancia entre ejes • Altura del chasis al suelo de 12 pulgadas (30,5 cm) • Hasta 13 pulgadas (61 cm) de recorrido de la suspensión • Amortiguadores FOX† 2.0 PODIUM QS3 con depósito externo • Modo ECO™ o Sport • Llave D.E.S.S. RF con botón de encendido y apagado • Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm) • Puertas de media altura de alta gama • Guardabarros
ESPECIFICACIONES DEL PACK DPS	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección asistida dinámica (DPS™) • 62 pulgadas (157,5 cm) de ancho • Asientos ErgoPrint con toques de color • Velocidad máxima por encima de 60 km/h • Diferencial abierto frontal con control de tracción del freno (BTC) • Diferencial trasero bloqueable • Neumáticos Maxxis Liberty de 28 x 10-14 • Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado • Guardabarros • Enganche y bola de remolque traseros • Conexión en el remolque de 7 terminales (12 V) • Red (en lugar de puertas) • Luces traseras LED con efecto halo • Bocina, luz larga y de posición, retrovisor derecho e izquierdo, placa de matrícula, gancho en el parachoques delantero, detector de asiento del conductor • Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC) • Control de tracción dinámico (BTC + DTC) • Control de tracción dinámica (el TCS se puede desconectar)



■ Negro Triple

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles ventilados de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón y Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)
Traseros	Frenos de disco dobles ventilados de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón y Control de frenos dinámico (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado	1697 lb (769,7 kg)
Chasis/jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
L x An x Al	149 x 62,1 x 76,2 (378,4 x 157,8 x 193,5)
Distancia entre ejes	120,6 pulgadas (306,3 cm)
Altura del chasis al suelo	12 pulgadas (30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	300 lb (136 kg)
Capacidad de remolque	1500 lb (680 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 6,5 gal (24,7 L) Guantera: 4,1 gal (15,6 L) Compartimento del conductor: 0,4 gal (1,5 L) Consola central y sujetavasos: 0,8 gal (3,1 L) Consola trasera y sujetavasos: 1,2 gal (4,5 L)
Depósito	10 gal (38 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Amplia pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, combustible, posición de las marchas, modo ECO™/SPORT, indicador de la selección de 4x4 y del cinturón de seguridad, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, tensión de la batería y temperatura del motor
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Sistema antirrobo	N/A
Magneto	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques de aluminio frontal integrado Puertas de media altura de alta gama Protector de chasis completo Guardabarros
Tipo de enganche	

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

MOTOR	1000R
Tipo	Motor V2 Rotax® de 95 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida y catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CTV) con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial frontal abierto y control de tracción de frenos (BTC)/diferencial trasero bloqueable
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente modos SPORT y ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con barra estabilizadora/12,5 pulgadas (31,8 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.0 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3†
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/13 pulgadas (33 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 2.0 PODIUM con depósito externo con ajuste de compresión QS3†

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Neumáticos Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Neumáticos Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de 12 pulgadas (30,5 cm)