

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

<b>RESISTENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax® de alta resistencia</li> <li>• Caja de cambios suave, duradera y sensible</li> <li>• Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad</li> </ul>
<b>CAPAZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabaja o viaja con confianza</li> <li>• Funciones prácticas y versátiles</li> <li>• Prestaciones y manejo fáciles</li> </ul>
<b>INTELIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada</li> <li>• Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente</li> <li>• 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 pulgadas (157,5 cm) de ancho</li> <li>• Capacidad de remolque de 1500 lb (680,4 kg)</li> <li>• Caja de carga multifunción</li> <li>• Llantas de aluminio de 12 pulgadas (30,5 cm) con 25 pulgadas (63,5 cm) Neumáticos Maxxis†</li> <li>• Banco VERSA-PRO</li> <li>• Protector de chasis central de HMWPE</li> <li>• Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo</li> <li>• Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm)</li> <li>• Mecanismo de sujeción de frenada</li> <li>• Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores laterales, soporte para placa de matrícula, parachoques delantero metálico con enganche</li> </ul>



Verde

DIMENSIONES/CAPACIDADES	HD5
Jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado*	1307,3 lb (593 kg)
L x An x Al	121 x 62 x 76 pulgadas (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Distancia entre ejes	83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo	10,5 pulgadas (26,7 cm)
Dimensiones de la caja de carga	38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	600 lb (272,2 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 3,1 gal (11,7 L) Bajo el salpicadero (bolsillo incluido): 0,4 gal (1,3 L) Salpicadero: 1,8 gal (6,9 L) Reposabrazos and sujetavaso: 0,9 gal (3,5 L)
Capacidad de remolque	1500 lb (680 kg)
Capacidad de carga	1200 lb (544 kg)
Depósito	10,6 gal (40 L)
Plazas	3
<b>PRESTACIONES</b>	
Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Magnetismo	500 W
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación	Potencia de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED de alta gama
Cabrestan.	N/A
Asiento	Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos de pasajero reclinables, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con gancho trasero y bola de remolque
<b>GARANTÍA</b>	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP

MOTOR	HD5
Tipo	Motor monocilíndrico de 38 CV de potencia, 427 cc, refrigeración líquida, catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo Mecanismo de sujeción de frenos
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa y 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Maxxis M923J† de 25 x 8 x 30,5 cm (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Maxxis M924J† de 25 x 10 x 30,5 cm (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulgadas (30,5 cm)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Discos de freno ventilados de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón Mecanismo de bloqueo de los frenos

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

<b>RESISTENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax® de alta resistencia</li> <li>• Caja de cambios suave, duradera y sensible</li> <li>• Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad</li> </ul>
<b>CAPAZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabaja o viaja con confianza</li> <li>• Funciones prácticas y versátiles</li> <li>• Prestaciones y manejo fáciles</li> </ul>
<b>INTELIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada</li> <li>• Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente</li> <li>• 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 pulgadas (157,5 cm) de ancho</li> <li>• Capacidad de remolque de 2500 lb (1134 kg)</li> <li>• Caja de carga multifunción</li> <li>• Llantas de aluminio de 14 pulgadas (35,6 cm) con 27 pulgadas (68,6 cm) Maxxis† Coronado</li> <li>• Diferencial trasero con modo césped</li> <li>• Banco VERSA-PRO</li> <li>• Protector de chasis central de HMWPE</li> <li>• Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo</li> <li>• Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm)</li> <li>• Mecanismo de sujeción de frenada</li> <li>• Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores laterales, soporte para placa de matrícula, parachoques delantero metálico con enganche</li> </ul>



Verde

DIMENSIONES/ CAPACIDADES	HD8
Jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado*	1461,7 lb (663 kg)
L x An x Al	121 x 62 x 76 pulgadas (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Distancia entre ejes	83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (28 cm)
Dimensiones de la caja de carga	38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	1000 lb (454 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Capacidad de carga de la puerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 8,7 gal (33,2 L) Bajo el salpicadero: 6 gal (22,8 L) Salpicadero: 1,8 gal (6,9 L) Reposabrazos y sujetavaso: 0,9 gal (3,5 L)
Capacidad de remolque	2500 lb (1134 kg)
Capacidad de carga	1500 lb (680 kg)
Depósito	10,6 gal (40 L)
Plazas	3
<b>PRESTACIONES</b>	
Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Magneto	650 W
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación	Potencia de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED de alta gama
Cabrestán.	N/A
Asiento	Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos de pasajero reclinables, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con gancho trasero y bola de remolque
<b>GARANTÍA</b>	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP

MOTOR	HD8
Tipo	Motor V2 Rotax® de 50 CV de potencia, 799,9 cc, 50 Julios, refrigeración líquida, catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Caja de cambios PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con modo césped con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo Mecanismo de sujeción de frenos
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa y 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14 pulgadas (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14 pulgadas (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de pistón sencillo Mecanismo de bloqueo de los frenos