

MY24 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Gray

MOTOR	500
Tipo	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 c. c. y 30 Kw/40 CV, refrigeración líquida
Sistema de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Tren motriz	Selección de modos 2WD / 4WD Visco-Lok [†] ABS (diferencial abierto) con BTC (control de par de freno)
Asistencia para la conducción	N/A
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS Y LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	25 x 8/10 x 12 in (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	De aluminio fundido y 12 in (30,5 cm)

FRENOS	
Delante	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Detrás	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Protector de chasis integral
- Faros LED con LED Signature
- Bola de enganche de remolque y nuevos intermitentes

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	348,2 kg
Long. x Anch. x Alt.	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Distancia entre ejes	134,5 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	34 litros
Capacidad de remolcado	830 kg (remolque con frenos) 394 kg (sin frenos)
Capacidad de combustible	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	N/A
Encendido	Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
Iluminación	Faros LED y luces traseras con LED Signature
Cabrestante	N/A
Prestaciones de categoría T	Enganche con conector para remolque, indicadores de dirección, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.



SOLICITE UN PRESUPUESTO



MY24 OUTLANDER DPS 700 T ABS



 Legion Red

MOTOR	700
Tipo	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 cc y 37 Kw/50 CV, refrigeración líquida
Sistema de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Tren motriz	Selección de modos 2WD / 4WD Visco-Lok [†] ABS (diferencial abierto) con BTC (control de par de freno)
Asistencia para la conducción	Modos Work / Standard / Sport
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	25 x 8/10 x 12 in (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	De aluminio fundido y 12 in (30,5 cm)

FRENOS

Delante	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Detrás	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Modos Work / Standard / Sport
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Protector de chasis integral
- Bola de enganche de remolque y nuevos intermitentes

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	348,2 kg
Long. x Anch. x Alt.	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Distancia entre ejes	134,5 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	34 litros
Capacidad de remolcado	830 kg (remolque con frenos) 394 kg (sin frenos)
Capacidad de combustible	19,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	N/A
Encendido	Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
Iluminación	Faros LED y luces traseras con LED Signature
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Prestaciones de categoría T	Enganche con conector para remolque, indicadores de dirección, luces de posición, retrovisores, bocina
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------





SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

MY24 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Gray

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Protector de chasis integral
- Bola de enganche de remolque
- Bocina, intermitentes y retrovisores

MOTOR

500

Tipo	Rotax [®] ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 c. c. y 30 Kw/40 CV, refrigeración líquida
Sistema de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Tren motriz	Selección de modos 2WD / 4WD Visco-Lok [†] ABS (diferencial abierto) con BTC (control de par de freno)
Asistencia para la conducción	N/A
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	25 x 8/10 x 12 in (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	De aluminio fundido y 12 in (30,5 cm)

FRENOS

Delante	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	364,1 kg
Long. x Anch. x Alt.	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Distancia entre ejes	153,5 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	98 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	34 litros
Capacidad de remolcado	830 kg (remolque con frenos) 394 kg (sin frenos)
Capacidad de combustible	19,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	N/A
Encendido	Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
Iluminación	Faros LED y luces traseras con LED Signature
Cabrestante	N/A
Equipamiento de la gama T	Enganche con tapón para remolque, indicadores de dirección, luces de posición, retrovisor, bocina
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

MY24 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



Legion Red

MOTOR	700
Tipo	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 c. c. y 37 Kw/50 CV, refrigeración líquida
Sistema de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Tren motriz	Selección de modos 2WD / 4WD Visco-Lok [†] ABS (diferencial abierto) con BTC (control de par de freno)
Asistencia para la conducción	Modos Work / Standard / Sport
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	25 x 8/10 x 12 in (63,5 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	De aluminio fundido y 12 in (30,5 cm)

FRENOS

Delante	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Detrás	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Modos Work / Standard / Sport
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Protector de chasis integral
- Bola de enganche de remolque
- Bocina, intermitentes y retrovisores

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	364,1 kg
Long. x Anch. x Alt.	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Distancia entre ejes	153,5 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	98 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	34 litros
Capacidad de remolcado	830 kg (remolque con frenos) 394 kg (sin frenos)
Capacidad de combustible	19,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	N/A
Encendido	Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
Iluminación	Faros LED y luces traseras con LED Signature
Cabrestante	N/A
Equipamiento de la gama T	Enganche con tapón para remolque, indicadores de dirección, luces de posición, retrovisor, bocina
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2024 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS



Platinum Satin

MOTOR	700
Tipo	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 c. c. y 37 Kw/50 CV, refrigeración líquida
Sistema de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Tren motriz	Selección de modos 2WD / 4WD Visco-Lok [†] ABS (diferencial abierto) con BTC (control de par de freno)
Asistencia para la conducción	Modos Work / Standard / Sport
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail Force de 26 x 8 / 10 x 14 in (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 14 in (35,6 cm)

FRENOS

Delante	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Detrás	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Modos Work / Standard / Sport
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok[†] QE
- Protector de chasis integral
- Bola de enganche de remolque
- Bocina, intermitentes y retrovisores
- Materiales plásticos pintados

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	413,1 kg
Long. x Anch. x Alt.	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Distancia entre ejes	153,5 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	98 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenamiento	34 litros
Capacidad de remolcado	830 kg (remolque con frenos) 394 kg (sin frenos)
Capacidad de combustible	19,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Cargador de teléfono USB
Encendido	Sistema de seguridad RF con codificación digital (D.E.S.S.™)
Iluminación	Faros LED y luces traseras con LED Signature
Cabrestante	Cabrestante de 1588 kg de capacidad
Equipamiento de la gama T	Enganche con tapón para remolque, indicadores de dirección, luces de posición, retrovisor, bocina
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Parachoques delantero y trasero, protector de chasis integral

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------

can-am



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.