2027 OUTLANDER MAX DPS 1000 T ABS



Granite Grey

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cm3
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Neumáticos de 66 cm (26 pulg.) con llantas de aluminio de 30,5 cm (14 pulg.)
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Almacenamiento para teléfono

MOTOR	1000
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV (60,3 kW) / 89,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico, ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	26 x 8/10 x 14 in.
Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	439 kg
L x An x Al	251,7 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	154.4 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED
Cabrestante	
Asiento	Asiento de pasajero extraíble
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS



Granite Grey

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Calibración de CVT especial
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm3
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Neumáticos de 66 cm (26 pulg.) y llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Almacenamiento para teléfono
- Luces LED Signature

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico y ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	26 x 8/10 x 14 pulg.
Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	439 kg
L x An x Al	251,7 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	154.4 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED
Cabrestante	
Asiento	Asiento de pasajero extraíble
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER XT 1000 T ABS



Fiery Red Metallic

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cc
- Diferencial delantero de bloqueo automático ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 66 cm (26 pulg.) especiales para pista
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV (60,3 kW) / 89,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico, ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	442 kg
L x An x Al	229,1 x 125 x 122 cm
Distancia entre ejes	134,2 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER MAX XT 1000 T ABS



Fiery Red Metallic

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cc
- Diferencial delantero de bloqueo automático ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 66 cm (26 pulg.) especiales para pista
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV (60,3 kW) / 89,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico, ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	453 kg
L x An x Al	258,9 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	154,4 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento de pasajero extraíble
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS



Dusty Navy

ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero 4Lok ABS
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Amortiguadores FOX Podium QS3 de gas con depósito externo “piggyback”
- Llantas BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles pintados adicionales
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico y ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración especial L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo piggyback
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo piggyback

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	442 kg
L x An x Al	238,5 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	134,2 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento Special Edition (color, costuras y material)
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS WITH SAS



Dusty Navy

ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero 4Lok ABS
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shocks
- Llantas BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles pintados adicionales
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico y ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración especial L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	442 kg
L x An x Al	238,5 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	134,2 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)
Magneto	650 W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento Special Edition (color, costuras y material)
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS



Dusty Navy

ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero 4Lok ABS
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Amortiguadores FOX Podium QS3 de gas con depósito externo “piggyback”
- Llantas BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles pintados adicionales
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico y ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración especial L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo piggyback
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo piggyback

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	453 kg
L x An x Al	258,9 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	154,4 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS WITH SAS



Dusty Navy

ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero 4Lok ABS
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shocks
- Llantas BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles pintados adicionales
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico y ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración especial L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	453 kg
L x An x Al	258,9 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	154,4 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)
Magneto	650 W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS WITH SAS



Stealth Black

ASPECTOS DESTACADOS

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- CVT con calibración especial
- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shocks
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero 4Lok ABS
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Llantas BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB-A
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles pintados adicionales
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, 999 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigeración líquida, convertidor catalítico y ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo de 120 W y 500 cc
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración especial L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	453 kg
L x An x Al	258,9 x 125 x 142 cm
Distancia entre ejes	154,4 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacidad de almacenaje	40 litros
Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)
Magneto	650-W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-A
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.