

# 2026 OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS



Granite Grey

## ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Calibración de CVT especial
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm<sup>3</sup>
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Neumáticos de 66 cm (26 pulg.) y llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Almacenamiento para teléfono
- Luces LED Signature

| MOTOR                                | 1000R   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)  |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |
| SUSPENSIONES                         |   |
| Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido   |
| Amortiguadores delanteros            | Doble tubo  |
| Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido   |
| Amortiguadores traseros              | Doble tubo  |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS                   |   |
| Neumáticos delanteros y traseros     | 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)   |
| Llantas                              | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)  |
| FRENOS                               |   |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   |
| Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES      |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 439 kg                            |
| L x An x Al                  | 253,4 x 123,2 x 143,2 cm          |
| Distancia entre ejes         | 154,4 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

| PRESTACIONES     |  |
|------------------|--|
| Indicador        | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                      |
| Magneto          | 650-W  |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono                                 |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                |
| Asiento          | Asiento de pasajero extraíble                                |
| Manillar         | Estándar   |
| Protección       | Protector de chasis integral                                 |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque                  |

| GARANTÍA            |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

# 2026 OUTLANDER XT 850 T ABS



Fiery Red

## ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm<sup>3</sup>
- Diferencial delantero de bloqueo automático con ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 66 cm (26 pulg.) especiales para pista
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

| MOTOR                                | 850   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)   |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |
| SUSPENSIONES                         |   |
| Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido   |
| Amortiguadores delanteros            | Doble tubo  |
| Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido   |
| Amortiguadores traseros              | Doble tubo  |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS                   |   |
| Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)   |
| Llantas                              | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)  |
| FRENOS                               |   |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   |
| Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico  |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES      |   |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado*       | 442 kg  |
| L x An x Al                  | 233,4 x 123,2 x 124,5 cm  |
| Distancia entre ejes         | 134,1 cm  |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm   |
| Altura del asiento           | 96 cm   |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg   |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros   |
| Capacidad de remolque        | 830 kg  |
| Depósito                     | 19,5 litros   |
| PRESTACIONES                 |   |
| Indicador                    | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)   |
| Magneto                      | 650-W   |
| Instrumentos                 | Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C   |
| Arranque                     | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación                  | Luces delanteras y traseras LED LED Signature   |
| Cabrestante                  | Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético                              |
| Asiento                      | Estándar  |
| Manillar                     | Estándar  |
| Protección                   | Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos |
| Tipo de enganche             | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque   |
| GARANTÍA                     |   |
| Garantía de fábrica          | Garantía limitada de BRP de 2 años  |



SOLICITE UN PRESUPUESTO



# 2026 OUTLANDER MAX XT 850 T ABS



Fiery Red

## ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm<sup>3</sup>
- Diferencial delantero de bloqueo automático con ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 66 cm (26 pulg.) especiales para pista
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

## MOTOR

### 850

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)   |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |

## SUSPENSIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo                                  |
| Suspensión trasera        | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Doble tubo                                  |

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Neumáticos delanteros y traseros | XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.) |
| Llantas                          | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                    |

## FRENOS

|            |  |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón  |
| Traseros   | Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico |

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 453 kg                            |
| L x An x Al                  | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm          |
| Distancia entre ejes         | 154,4 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

## PRESTACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Indicador        | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)   |
| Magneto          | 650-W   |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C   |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED LED Signature   |
| Cabrestante      | Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético                              |
| Asiento          | Asiento de pasajero extraíble   |
| Manillar         | Estándar  |
| Protección       | Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque   |

## GARANTÍA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|---------------------|------------------------------------|

**can-am**



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

# 2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS - WITH SAS



■ Mineral Grey & Orange Crush

## ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm<sup>3</sup>
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero de bloqueo automático con ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista · Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.) con BeadLock
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition · Paneles extra pintados
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

| MOTOR                                | 1000R   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)   |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |
| SUSPENSIONES                         |   |
| Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido  |
| Amortiguadores delanteros            | Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox  |
| Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido   |
| Amortiguadores traseros              | Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox  |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS                   |   |
| Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)   |
| Llantas                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)  |
| FRENOS                               |   |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   |
| Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 453 kg                            |
| L x An x Al                  | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm          |
| Distancia entre ejes         | 154,4 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

## PRESTACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Indicador        | Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)   |
| Magneto          | 650 W   |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono y cargador USB   |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED LED Signature   |
| Cabrestante      | Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético                              |
| Asiento          | Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble      |
| Manillar         | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                              |
| Protección       | Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque   |

## GARANTÍA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|---------------------|------------------------------------|



SOLICITE UN PRESUPUESTO



# 2026 OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS



Granite Grey

## ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Ventilador de refrigeración por radiador de 80 W y 150 cm<sup>3</sup>
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
- Neumáticos de 66 cm (26 pulg.) con llantas de aluminio de 30,5 cm (12 pulg.)
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Almacenamiento para teléfono

| MOTOR                                |   | 850 |
|--------------------------------------|---|-----|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup> |     |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |     |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |     |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)  |     |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |     |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |     |
| SUSPENSIONES                         |   |     |
| Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido   |     |
| Amortiguadores delanteros            | Doble tubo  |     |
| Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido   |     |
| Amortiguadores traseros              | Doble tubo  |     |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS                   |   |     |
| Neumáticos delanteros y traseros     | 26 x 8/10 x 14 in.  |     |
| Llantas                              | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)  |     |
| FRENOS                               |   |     |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   |     |
| Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico  |     |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES      |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 439 kg                            |
| L x An x Al                  | 253,4 x 123,2 x 143,2 cm          |
| Distancia entre ejes         | 154,4 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

| PRESTACIONES     |  |
|------------------|--|
| Indicador        | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                  |
| Magneto          | 650-W  |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono   |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF             |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED  |
| Asiento          | Asiento de pasajero extraíble  |
| Manillar         | Estándar   |
| Protección       | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque                              |

| GARANTÍA            |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

# 2026 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS



■ Mineral Grey & Orange Crush

## ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm<sup>3</sup>
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero de bloqueo automático con ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.) con BeadLock
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition · Paneles extra pintados
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

| MOTOR                                | 1000R   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)   |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |
| SUSPENSIONES                         |   |
| Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido  |
| Amortiguadores delanteros            | Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"   |
| Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido   |
| Amortiguadores traseros              | Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"   |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS                   |   |
| Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)   |
| Llantas                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)  |
| FRENOS                               |   |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   |
| Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 442 kg                            |
| L x An x Al                  | 233,4 x 123,2 x 124,5 cm          |
| Distancia entre ejes         | 134,1 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

## PRESTACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Indicador        | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)   |
| Magneto          | 650-W   |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C   |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED LED Signature   |
| Cabrestante      | Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético                              |
| Asiento          | Asiento Special Edition (color, costuras y material)  |
| Manillar         | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                              |
| Protección       | Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque   |

## GARANTÍA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|---------------------|------------------------------------|



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

# 2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS



■ Mineral Grey & Orange Crush

## ASPECTOS DESTACADOS

- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm<sup>3</sup>
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero de bloqueo automático con ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista · Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.) con BeadLock
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles extra pintados
- Luces LED Signature
- Retrovisore
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

| MOTOR                                | 1000R   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)   |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |
| SUSPENSIONES                         |   |
| Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido  |
| Amortiguadores delanteros            | Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"   |
| Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido   |
| Amortiguadores traseros              | Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"   |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS                   |   |
| Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)   |
| Llantas                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)  |
| FRENOS                               |   |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   |
| Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 453 kg                            |
| L x An x Al                  | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm          |
| Distancia entre ejes         | 154,4 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

## PRESTACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Indicador        | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)   |
| Magneto          | 650-W   |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C   |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED LED Signature   |
| Cabrestante      | Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético                              |
| Asiento          | Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble      |
| Manillar         | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                              |
| Protección       | Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque   |

## GARANTÍA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|---------------------|------------------------------------|



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

# 2026 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS



 Dusty Navy

## ASPECTOS DESTACADOS

- Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)
- Calibración de CVT especial
- Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm<sup>3</sup>
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo · Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
- Freno motor inteligente (iEB) y modos de conducción
- Diferencial delantero de bloqueo automático con ABS abierto
- Neumáticos XPS Trail King 2 de 69 cm (27 pulg.) especiales para pista
- Llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Sistema de freno de 4 discos
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero
- Barra estabilizadora delantera
- Almacenamiento para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Almacenamiento trasero extraíble
- Asiento Special Edition
- Paneles extra pintados
- Luces LED Signature
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

| MOTOR                                | 1000R   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup> |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P   |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)   |
| Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |

| SUSPENSIONES              |  |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox                         |
| Suspensión trasera        | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                          |
| Amortiguadores traseros   | Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox                         |

| NEUMÁTICOS/LLANTAS               |   |
|----------------------------------|---|
| Neumáticos delanteros y traseros | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.) |
| Llantas                          | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                    |

| FRENOS     |   |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES      |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso en seco estimado*       | 453 kg                            |
| L x An x Al                  | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm          |
| Distancia entre ejes         | 154,4 cm                          |
| Altura del chasis al suelo   | 30,5 cm                           |
| Altura del asiento           | 96 cm                             |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje      | 40 litros                         |
| Capacidad de remolque        | 830 kg                            |
| Depósito                     | 19,5 litros                       |

| PRESTACIONES     |   |
|------------------|---|
| Indicador        | Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)   |
| Magneto          | 650-W   |
| Instrumentos     | Almacenamiento para teléfono y cargador USB-A   |
| Arranque         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                |
| Iluminación      | Luces delanteras y traseras LED LED Signature   |
| Cabrestante      | Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético                              |
| Asiento          | Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble      |
| Manillar         | Estándar  |
| Protección       | Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos |
| Tipo de enganche | Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque   |

| GARANTÍA            |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |



SOLICITE UN PRESUPUESTO

