

2026 RENEGADE X XC 650 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero de bloqueo automático
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Protectores de chasis central y delantero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Bola de enganche de remolque
- Retrovisores · Intermitentes · Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	650
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 59 CV, 650 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (IEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshott† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	364 kg
L x An x Al	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura del chasis al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de remolque	590 kg
Depósito	20,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
Protección	Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO



2026 RENEGADE X XC 1000 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Freno motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero de bloqueo automático
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Protectores de chasis central y delantero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Retrovisores · Intermitentes · Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 80 CV, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshott† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	368,6 kg
L x An x Al	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura del chasis al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de remolque	590 kg
Depósito	20,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
Protección	Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.