

2026 MAVERICK R MAX X RS 999T DCT SAS



Dusty Navy & Legion Red

ASPECTOS DESTACADOS

- Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve • Basculante de 4 articulaciones y 195,6 cm con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio
- Diferencial delantero Smart-Lok™*
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† con depósito externo "piggyback" con derivación y ajustes de rebote y compresión de doble velocidad
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Neumáticos ITP XNR Tenacity de 81 cm (32 pulg.)
- Llantas BeadLock de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming
- Cámara delantera y trasera
- Volante telescópico con controles de sistema de información y entretenimiento
- Techo rígido integral
- Protector de chasis integral de plástico
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED premium de alto rendimiento
- LED Signature de Can-Am
- Almacenamiento en tablero central con soporte para teléfono
- Gráficos y asientos de pack X
- Magneto de 1700 W • Bocina con Carling
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF y botón de arranque/parada

MOTOR	999T DCT
Tipo de motor	Motor turbo Rotax 999T DCT (transmisión de doble embrague) de 240 CV, 3 cilindros y 999 cc, refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Rotax con transmisión de doble embrague (DCT) y 7 velocidades de alcance extracorto y largo
Grupo motopropulsor	Diferencial delantero bloqueable con exclusivo sistema Smart-Lok* auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV para conducción deportiva en pista / 4WD TRAIL para pista
Dirección asistida	Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) Gen 2 de triple modo y par alto

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado Doble trapecio con barra estabilizadora / 61 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.5 PODIUM† RC2† con depósito externo "piggyback" con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)
Suspensión trasera	Basculante de 4 articulaciones con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado / 61 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 3.0 PODIUM† con depósito externo "piggyback" con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trac Force de 81 x 25,4 x 40,5 cm (32 x 10 x 16 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming

FRENOS

Delanteros	Pinza de triple pistón hidráulico de 32 mm con disco de 265 mm
Traseros	Pinza de doble pistón hidráulico de 32 mm con disco de 255 mm

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	Tubeo y estampado de acero de alta resistencia (fase dual)
Peso en seco estimado*	1210 kg
L x An x Al	444,7 x 198,4 x 175,7 cm
Distancia entre ejes	365 cm
Altura del chasis al suelo	43,2 cm
Capacidad de la caja de carga	90 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 8,1 litros
Depósito	50 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm) con teclado y pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
Magneto	1700 W
Instrumentos	USB A (2 puertos de carga y 1 puerto de comunicaciones) Salida de CC (10 A)
Iluminación	Faros LED premium de alto rendimiento LED Signature de Can-Am
Cabrestante	Parachoques preparado para cabrestante de 2041 kg de capacidad (no instalado)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada
Protección	Techo rígido integral Puertas premium de media altura Deflector inferior delantero Anclaje delantero / trasero Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia Protector contra impactos de rocas

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO

