

2026 MAVERICK R X RC 999T DCT SAS



Loft Green Satin

ASPECTOS DESTACADOS

- Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve
- Basculante de 4 articulaciones y 195,6 cm con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio
- Diferencial delantero Smart-Lok™ con modo ROCK para conducción en entornos rocosos
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
- Neumáticos XPS Hammer King de 89 cm (35 pulg.)
- Llantas BeadLock de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming
- Cámaras delantera y trasera
- Volante telescópico con controles de sistema de información y entretenimiento
- Techo rígido integral
- Parachoques delantero
- Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia
- Deslizador y brazo de la suspensión delantera y trasera de UHMWPE
- Retrovisor panorámico
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED premium de alto rendimiento
- Luz para capó
- LED Signature de Can-Am
- Almacenamiento en tablero central con soporte para teléfono
- Gráficos y asientos de pack
- Magneto de 1700 W
- Faro Signature delantero y luz trasera con animación de arranque
- Sistema de sonido JL Audio (nivel 3) con 4 altavoces + subwoofer
- Bocina con Carling
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada

MOTOR

999T DCT

Tipo de motor	Motor Rotax 999T turbo de 999 cc y 240 CV, 3 cilindros, refrigeración líquida con termocambiador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Rotax con transmisión de doble embrague (DCT) y 7 velocidades de alcance extracorto y largo
Grupo motopropulsor	Diferencial delantero bloqueable con exclusivo sistema Smart-Lok* auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero / 4WD TRAIL ACTIV para conducción deportiva en pista / 4WD TRAIL para pista / 4WD ROCK para roca
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) Gen 2 de triple modo y par alto

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado Doble trapecio con barra estabilizadora / 63,5 cm de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	FOX† 2.5 PODIUM† con depósito externo "piggyback" con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)
Suspensión trasera	Basculante de 4 articulaciones con robusta suspensión de nudillo alto de aluminio forjado / 66 cm de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	FOX† 3.0 PODIUM† con depósito externo "piggyback" con derivación y Smart-Shox con tecnología Gen 3 Live Valve (rebote y compresión con válvula de doble acción)

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	XPS Hammer King de 89 x 25,4 x 40,5 cm (35 x 10 x 16 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 40,5 cm (16 pulg.) con tecnología Flow Forming

FRENOS

Delanteros	Pinza de triple pistón hidráulico de 32 mm con disco de 265 mm
Traseros	Pinza de doble pistón hidráulico de 32 mm con disco de 255 mm

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	tubo y estampado de acero de alta resistencia (fase dual)
Peso en seco estimado*	1118 kg
L x An x Al	374,3 x 198,4 x 184,5 cm
Distancia entre ejes	279,1 cm
Altura del chasis al suelo	45,7 cm
Capacidad de la caja de carga	90 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 8,1 litros
Depósito	50 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm) con teclado y pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)
Magneto	1700 W
Instrumentos	USB A (puerto de carga y puerto de comunicaciones) Salida de CC (10 A)
Iluminación	Faros LED premium de alto rendimiento LED Signature de Can-Am con animación de arranque
Cabrestante	Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético y guicabos de rodillos
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada
Protección	Techo rígido integral Puertas premium de media altura Deflector inferior delantero Anclaje delantero / trasero Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia Parachoques delantero Barra de intrusión delantera Deslizador (UHMWPE) Protector contra impactos de rocas

GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO

