2027 TRAXTER HD7 T



Compass Green

ASPECTOS DESTACADOS

- Compatible con sistema Evap (CARB)
- Bocina con palanca de indicador de dirección
- Intermitentes y luces de posición
- Retrovisores izquierdo y derecho con homologación CE
- Gancho en parachoques delantero metálico
- Limitador de velocidad para uso de servicio: 8 - 30 km/h

MOTOR	HD7
Tipo de motor	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 52 CV (38,2 kW) / 57 Nm, 650 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive, freno motor y protección de correa electrónica L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modo Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™ / ECO™ Off / Work Limitador de velocidad

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio / 25,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores dobles con carga de gas
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa / 25,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores dobles con carga de gas

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	Maxxis Coronado 2.0† de 69 x 23/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 pulg.)
Llantas	Acero de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón
Otros	Mecanismo de sujeción de freno

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Jaula	Jaula perfilada Con homologación ROPS
Peso en seco estimado*	670 kg
L x An x Al	307,1 x 157,5 x 193 cm
Distancia entre ejes	211,5 cm
Altura del chasis al suelo	28 cm
Dimensiones de la caja de carga	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacidad de la caja de carga	454 kg
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113,4 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 11,7 litros
Capacidad de remolque	1134 kg
Capacidad de carga	680 kg
Depósito	40 litros
Plazas	3

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) con teclado
Batería	12 V (18 Ah)
Magneto	650 W
Instrumentos	Salida de CC (10 A)
Iluminación	Potencia de luces delanteras 110 W Luces delanteras LED y luces traseras premium
Asiento	Asiento VERSA-PRO 60/40 tipo banco con asientos de pasajeros articulados Ganchos en la parte inferior, asiento de conductor ajustable
Volante	Ajuste de dirección inclinable
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con enganche trasero, bola de enganche de remolque y conector de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 TRAXTER XU HD7 T



Compass Green

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS)
- Calefactor completo
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético
- Llave D.E.S.S. RF con botón de arranque/parada
- Compatible con sistema Evap (CARB)
- Bocina con palanca de indicador de dirección
- Intermitentes y luces de posición
- Retrovisores izquierdo y derecho con homologación CE
- Gancho en parachoques delantero metálico
- Limitador de velocidad para uso de servicio: de 8 a 30 km/h

MOTOR	HD7
Tipo de motor	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 52 CV (38,2 kW) / 57 Nm, 650 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive, freno motor y protección de correa electrónica L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modo Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™ / ECO™ Off / Work Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio / 25,4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores dobles con carga de gas
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa / 25,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores dobles con carga de gas

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	Maxxis Coronado 2.0† de 69 x 23/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 pulg.)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón
Otros	Mecanismo de sujeción de freno

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Jaula	Jaula perfilada. Con homologación ROPS
Peso en seco estimado*	723 kg
L x An x Al	319,4 x 157,5 x 198,1 cm
Distancia entre ejes	211,5 cm
Altura del chasis al suelo	28 cm
Dimensiones de la caja de carga	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacidad de la caja de carga	454 kg
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113,4 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 24,5 litros
Capacidad de remolque	1134 kg
Capacidad de carga	680 kg
Depósito	40 litros
Plazas	3

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) con teclado
Batería	12 V (30 Ah)
Magneto	650 W
Instrumentos	Salida de CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada
Iluminación	Potencia de luces delanteras 110 W Luces delanteras LED y luces traseras premium
Cabrestante	Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento VERSA-PRO 60/40 tipo banco con asientos de pasajeros articulados, ganchos en la parte inferior, piel de asiento reforzada, asiento de conductor ajustable
Volante	Ajuste de dirección inclinable
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con enganche trasero, bola de enganche de remolque y conector de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Compass Green

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS)
- Calefactor completo
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético
- Llave D.E.S.S. RF con botón de arranque/parada
- Compatible con sistema Evap (CARB)
- Bocina con palanca de indicador de dirección
- Intermitentes y luces de posición
- Retrovisores izquierdo y derecho con homologación CE
- Gancho en parachoques delantero metálico
- Limitador de velocidad: de 30 a 100 km/h
- Sistema ABS

MOTOR	HD10
Tipo de motor	Rotax® bicilíndrico en V de 82 CV (60,3 kW) / 93,6 Nm, 976 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT PRO-TORQ con sistema QRS de respuesta rápida, ventilación por flujo de aire alto y protección de correa electrónica Extra-L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero abierto y sistema ABS
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™ / ECO™ Off / Work Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco / 27,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores dobles con carga de gas
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27,9 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores dobles con carga de gas

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	Maxxis Coronado 2.0† de 69 x 23/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 pulg.)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Otros	Mecanismo de sujeción de freno

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Jaula	Jaula perfilada Con homologación ROPS
Peso en seco estimado*	943 kg
L x An x Al	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Distancia entre ejes	294 cm
Altura del chasis al suelo	32 cm
Dimensiones de la caja de carga	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Capacidad de la caja de carga	544 kg
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113,4 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 356 litros
Capacidad de remolque	1134 kg
Capacidad de carga	716 kg
Depósito	40 litros
Plazas	3

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) con teclado
Batería	12 V (30 Ah)
Magneto	650 W
Instrumentos	Salida de CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada
Iluminación	Potencia de luces delanteras 110 W Luces delanteras LED y luces traseras premium
Cabrestante	Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento VERSA-PRO 60/40 tipo banco con asientos de pasajeros articulados, ganchos en la parte inferior, piel de asiento reforzada, asiento de conductor ajustable
Volante	Ajuste de dirección inclinable
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia Extensión de guardabarros delantero
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con enganche trasero, bola de enganche de remolque y conector de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

2027 TRAXTER 6X6 XU HD10 T



Compass Green

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS)
- 162,5 cm de ancho con trapecios en arco
- Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)
- Neumáticos XPS Trail King de 69 cm (27 pulg.)
- Bocina con palanca de indicador de dirección
- Intermitentes y luces de posición
- Retrovisores izquierdo y derecho con homologación CE
- Limitador de velocidad para uso de servicio: de 8 a 30 km/h

MOTOR	HD10
Tipo de motor	Rotax® bicilíndrico en V de 82 CV (60,3 kW) / 93,6 Nm, 976 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT PRO-TORQ con sistema QRS de respuesta rápida, ventilación por flujo de aire alto y protección de correa electrónica Extra-L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de 4WD / 6WD con diferencial delantero de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	CVT con freno motor Modos ECO™ / ECO™ Off / Work Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco / 27,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores dobles con carga de gas
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27,9 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores dobles con carga de gas

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King de 69 x 23/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 pulg.)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Otros	Mecanismo de sujeción de freno

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Jaula	Jaula perfilada Con homologación ROPS
Peso en seco estimado*	987 kg
L x An x Al	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Distancia entre ejes	294 cm
Altura del chasis al suelo	33 cm
Dimensiones de la caja de carga	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Capacidad de la caja de carga	544 kg
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113,4 kg
Capacidad de almacenaje	Total: 39,5 litros
Capacidad de remolque	1480.8 kg
Capacidad de carga	672 kg
Depósito	40 litros
Plazas	3

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado
Batería	12 V (30 Ah)
Magneto	650 W
Instrumentos	Salida de CC (10 A)
Sistema antirrobo	
Iluminación	Potencia de luces delanteras 110 W Luces delanteras LED y luces traseras premium
Cabrestante	Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético
Asiento	Asiento VERSA-PRO 60/40 tipo banco con asientos de pasajeros articulados, ganchos en la parte inferior, piel de asiento reforzada, asiento de conductor ajustable
Volante	Ajuste de dirección inclinable
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis central de HMWPE Guardabarros ancho
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con enganche trasero, bola de enganche de remolque y conector de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 3 años. Consulta las condiciones y términos para exclusiones y excepciones con tu concesionario.

SOLICITE UN PRESUPUESTO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.